

1510-Spring preloaded double nut



select	Inquiry	Label	Max. axial load [kN]	Max. Friction torque FROM [Ncm]	Friction torque TO [Ncm]	Thread length [mm]	Wrench flat [mm]	Width wrench flat [mm]	Position wrench flat [mm]	Lube hole [mm]	Thread diameter [mm]	Accuracy	Static load capacity [kN]	No. of starts	Ball diameter [mm]	dN [mm]	P [mm]	Nominal stroke [mm]	D1 [mm]	L [mm]	Dynamic load capacity [kN]	Series	Shaft style	Thread length [mm]	Overall length [mm]	Ball circles	Preload/backlash free/with backlash	
1510/0.5.3.44.85	3	0,5	20	9	23	0,09	1510	B	44	85	2x2	0,6	1	0,09	0,01	0,006	0,4	0,8	5				M6	P	Preload			
1510/0.5.3.64.105	3	0,5	50	9	23	0,09	1510	B	64	105	2x2	0,6	1	0,09	0,01	0,006	0,4	0,8	5				M6	P	Preload			
1510/0.5.3.76.90	3	0,5	45	9	23	0,09	1510	A	76	90	2x2	0,6	1	0,09	0,01	0,006	0,4	0,8	5				M6	P	Preload			
1510/0.5.3.94.135	3	0,5	80	9	23	0,09	1510	B	94	135	2x2	0,6	1	0,09	0,01	0,006	0,4	0,8	5				M6	P	Preload			
1510/0.5.5.125.165	5	0,5	80	15	36	0,10	1510	B	125	165	2x2	0,6	1	0,10	0,01	0,006	0,5	1,0	6				M10x1	P	Preload			
1510/0.5.5.65.105	5	0,5	20	15	36	0,10	1510	B	65	105	2x2	0,6	1	0,10	0,01	0,006	0,5	1,0	6				M10x1	P	Preload			
1510/0.5.5.90.110	5	0,5	45	15	36	0,10	1510	A	90	110	2x2	0,6	1	0,10	0,01	0,006	0,5	1,0	6				M10x1	P	Preload			
1510/0.5.5.95.135	5	0,5	50	15	36	0,10	1510	B	95	135	2x2	0,6	1	0,10	0,01	0,006	0,5	1,0	6				M10x1	P	Preload			
1510/0.5.8.110.168	8	0,5	70	20	40	0,20	1510	B	110	168	2x2	0,6	1	0,30	0,015	0,01	0,7	1,5	10	17	8	4,5		M14x1	P	Preload		
1510/0.5.8.140.198	8	0,5	100	20	40	0,20	1510	B	140	198	2x2	0,6	1	0,30	0,015	0,01	0,7	1,5	10	17	8	4,5		M14x1	P	Preload		
1510/0.5.8.145.170	8	0,5	100	20	40	0,20	1510	A	145	170	2x2	0,6	1	0,30	0,015	0,01	0,7	1,5	10	17	8	4,5		M14x1	P	Preload		
1510/0.5.8.190.248	8	0,5	150	20	40	0,20	1510	B	190	248	2x2	0,6	1	0,30	0,015	0,01	0,7	1,5	10	17	8	4,5		M14x1	P	Preload		
1510/0.5.8.245.270	8	0,5	200	20	40	0,20	1510	A	245	270	2x2	0,6	1	0,30	0,015	0,01	0,7	1,5	10	17	8	4,5		M14x1	P	Preload		
1510/0.5.8.80.138	8	0,5	40	20	40	0,20	1510	B	80	138	2x2	0,6	1	0,30	0,015	0,01	0,7	1,5	10	17	8	4,5		M14x1	P	Preload		
1510/1.12.110.180	12	1	50	24	49	0,80	1510	B	110	180	2x2	0,8	1	1,30	0,05	0,04	1,0	2,0	10	22	10	6,5		M18x1	P	Preload		
1510/1.12.160.230	12	1	100	24	49	0,80	1510	B	160	230	2x2	0,8	1	1,30	0,05	0,04	1,0	2,0	10	22	10	6,5		M18x1	P	Preload		
1510/1.12.210.280	12	1	150	24	49	0,80	1510	B	210	280	2x2	0,8	1	1,30	0,05	0,04	1,0	2,0	10	22	10	6,5		M18x1	P	Preload		
1510/1.12.260.330	12	1	200	24	49	0,80	1510	B	260	330	2x2	0,8	1	1,30	0,05	0,04	1,0	2,0	10	22	10	6,5		M18x1	P	Preload		
1510/1.12.310.380	12	1	250	24	49	0,80	1510	B	310	380	2x2	0,8	1	1,30	0,05	0,04	1,0	2,0	10	22	10	6,5		M18x1	P	Preload		
1510/1.12.355.397	12	1	300	24	49	0,80	1510	A	355	397	2x2	0,8	1	1,30	0,05	0,04	1,0	2,0	10	22	10	6,5		M18x1	P	Preload		
1510/1.12.410.480	12	1	350	24	49	0,80	1510	B	410	480	2x2	0,8	1	1,30	0,05	0,04	1,0	2,0	10	22	10	6,5		M18x1	P	Preload		
1510/1.12.510.580	12	1	450	24	49	0,80	1510	B	510	580	2x2	0,8	1	1,30	0,05	0,04	1,0	2,0	10	22	10	6,5		M18x1	P	Preload		
1510/1.3.44.85	3	1	20	9	23	0,20	1510	B	44	85	2x2	0,8	1	0,30	0,015	0,01	0,4	0,8	5				M6	P	Preload			
1510/1.3.64.105	3	1	50	9	23	0,20	1510	B	64	105	2x2	0,8	1	0,30	0,015	0,01	0,4	0,8	5				M6	P	Preload			
1510/1.3.76.90	3	1	45	9	23	0,20	1510	A	76	90	2x2	0,8	1	0,30	0,015	0,01	0,4	0,8	5				M6	P	Preload			
1510/1.3.94.135	3	1	80	9	23	0,20	1510	B	94	135	2x2	0,8	1	0,30	0,015	0,01	0,4	0,8	5				M6	P	Preload			
1510/1.6.125.165	6	1	80	15	36	0,39	1510	B	125	165	2x2	0,8	1	0,61	0,02	0,015	0,5	1,0	6				M10x1	P	Preload			
1510/1.6.65.105	6	1	20	15	36	0,39	1510	B	65	105	2x2	0,8	1	0,61	0,02	0,015	0,5	1,0	6				M10x1	P	Preload			
1510/1.6.90.110	6	1	45	15	36	0,39	1510	A	90	110	2x2	0,8	1	0,61	0,02	0,015	0,5	1,0	6				M10x1	P	Preload			
1510/1.6.95.135	6	1	50	15	36	0,39	1510	B	95	135	2x2	0,8	1	0,61	0,02	0,015	0,5	1,0	6				M10x1	P	Preload			